

# 3M

## Concrete Repair Klej do napraw betonu

*Prosty sposób naprawiania pęknięć i odprysków posadzek oraz poziomych elementów betonowych.*



*Bardzo szybki – w 5 minut zapewnia estetykę i bezpieczeństwo użytkowania naprawionego miejsca.*

Pęknięcia i odpryski posadzek betonowych wyglądają nieestetycznie i stwarzają potencjalne zagrożenie. Do tej pory naprawienie takich usterek wiązało się z koniecznością zatrudnienia wyspecjalizowanej firmy

lub samodzielnego naprawienia posadzki metodą, która powoduje wyłączenie podłogi z użytku nawet na 24 godziny. Teraz, stosując 3M™ Concrete Repair, oszczędzasz czas i pieniądze.

# 3M™ Concrete Repair – Naprawa uszkodzeń betonu w powierzchniach poziomych

## WŁAŚCIWOŚCI

- Samopoziomująca masa poliuretanowa wpływa gładko w oczyszczone pęknięcia oraz szczeliny i twardnieje już po 5 minutach. Po 15 minutach po naprawionej powierzchni może przejechać wózek widłowy.
- Nie pęka i nie kurczy się.
- Elastyczny poliuretan dokładnie wypełnia naprawiane miejsca i osiąga trwałość o wiele większą niż w przypadku napraw masą betonową.
- Nie zawiera rozpuszczalników.
- Prosta aplikacja za pomocą zwykłego wyciskacza do mas klejących/uszczelniających (standardowa tuba 310ml)\*, bez potrzeby wydawania pieniędzy na zaawansowany sprzęt lub czekania na wyspecjalizowanego wykonawcę.

*\*Przed zastosowaniem należy przeczytać instrukcję i zapoznać się z zalecanymi środkami ostrożności podanymi na opakowaniu narzędzia.*

## ŚREDNIA WYDAJNOŚĆ

Szerokość szczeliny mm	Głębokość szczeliny mm	Liczba m biezących z 250 ml
6,4	6,4	1,80
12,7	6,4	0,91
19	6,4	0,61
25,4	6,4	0,46
6,4	12,7	0,91
12,7	12,7	0,46
19	12,7	0,27
25,4	12,7	0,18

Średnica strugi mm	Liczba metrów biezących z 250 ml
1,6	86,69
3,2	19,05
6,4	4,82
9,5	2,07
12,7	1,16

## PRODUCT: 3M™ CONCRETE REPAIR DP-600SL

Opis	Zawartość zestawu	Czas przydatności do użycia	Czas do uzyskania wytrzymałości wstępnej	Czas pełnego utwardzania	Pakowanie
Szara, samopoziomująca masa poliuretanowa do napraw betonu	• tuba 250 ml masy do napraw betonu • 2 dysze	70 sekund	5 minut	60 minut	6/karton

## ZASTOSOWANIA

- Naprawa pęknięć i odprysków posadzek i poziomych powierzchni betonowych;
- Mocowanie w posadzkach kotew i tworzenie połączeń gwintowanych dla lekkich obciążeń;
- Do zastosowania na zewnątrz lub w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.

## SPOSÓB APLIKACJI

- **Przygotowanie**  
Usunąć wszystkie luźne elementy z przestrzeni, która ma być wypełniona. Powierzchnia betonowa powinna być sucha i odtłuszczona.
- **Naprawa**  
Włożyć dyszę jak najgłębiej w szczelinę i wypełnić ubytek z lekkim nadatkiem. Masa wypoziomuje się i wstępnie zwiąże w ciągu ok. 1 min.
- **Wykończenie**  
Już po 15 minutach można szlifować powierzchnię i wyrównać krawędzie. Pomalować można po godzinie.



### Uwaga:

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów firmy 3M oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję, czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.



**3M Poland Sp. z o.o.**  
**Dział Taśm i Klejów Przemysłowych**

Al. Katowicka 117  
05-830 Nadarzyn  
Tel.: (22) 739.60.00  
Fax: (22) 739.60.05  
www.3m.pl  
e-mail: tasmyikleje@3m.pl